


# NÉHÁNY TANÁCS AZ ÚTJELZÉSEK ELHELYEZÉSÉHEZ

(kiegészítés a jelzésfestő útmutatóhoz)


Szerkesztette: Dr. Molnár András, illusztrációk: Bence Lilla.

2009. március 6.

## GYAKORISÁG ÉS LÁTHATÓSÁG:




Többnyire a jelzéseknek szemből kell látszaniuk és egymástól látótávolságra legyenek, kivéve a teljesen egyértelmű szakaszokon.




A jelzés lehetőleg szemmagasságban legyen.

Mindkét irányban jelezzünk, mindig az adott irány szemszögéből.


## ELÁGAZÁSOK, LETÉRÉSEK:




Minden elágazásban és letérési lehetőségnél a menetirányból jól láthatóan jelezzünk.




Minden elágazásban egyértelmű iránymutatást adjunk;  
a kritikus pontokat a biztonság kedvéért több jelzéssel erősítsük meg:




Az elágazási pont után behívó és megerősítő jelet használjunk; vagy kaput, amikor az út minkét oldalán jelzünk.




Éles irányváltásnál vagy az egyértelműsítés érdekében alkalmazzunk nyíljelzést.




Ügyeljünk arra, hogy a nyíl a megfelelő irányba mutasson, s a nyíl irányába elnézve látsszon behívó jel is.



A nyilat ne tegyük ki túl korán, mert az „rövidítő csapásokat” vagy zavart okozhat.




A nehezen jelezhető helyeken is törekedjünk az egyértelmű jelölésre.  
Ha pl. nincs megfelelő tereptárgy egy elágazási pontban, alkalmazzunk előjelzést:



Ilyenkor segítségünkre lehet az átlós, a speciális kanyarodó és az egyenesen mutató nyíl.  
Ügyeljünk, hogy az ellenkező irányból jövők számára ne legyen félreérthető.

### ÖSSZEFOGLALÁS:



Alkalmazzuk mindig a legmegfelelőbb jelzési módokat...

**Jó munkát!**